

TABELLA COMPARATIVA GREEN BLOW
(motori elettrici)
GREEN BLOW COMPARISON TABLE
(electric motors)



	GREEN BLOW STANDARD (50Hz) cod.F120029001	GREEN BLOW IE3 (50Hz) cod.F120029003	GREEN BLOW IE3 (65Hz) cod.F120029003	GREEN BLOW PLUS (225Hz) cod.F120029004	GREEN BLOW 5K (250Hz) cod.F120029007
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	0,37kW	0,37kW		2,20 kW	3,00 kW
TIPO DI MOTORE MOTOR TYPE	INDUZIONE INDUCTION			MAGNETI PERMANENTI PERMANENT MAGN. BRUSHLESS	
RENDIMENTO MOTORE ENGINE PERFORMANCE	IE2 - 70,0 η%	IE3 - 78,0 η%		IE4 – 91,8 η%	IE4 – 89,1 η%
RPM / HZ MAX MAX RPM / HZ	2500/50	2800/50	3600/60	4500/225	5000/250
VELOCITA ARIA MEDIA AVERAGE AIR SPEED	47,0 m/s	47,6 m/s	57.5 m/s	71,3 m/s	78,4 m/s
PORTATA VOLUMETRICA VOLUME FLOW RATE	0,184 m³/s 660 m³/h	0,186 m³/s 670 m³/h	0,225 m³/s 810 m³/h	0,280 m³/s 1010 m³/h	0,316 m³/s 1137 m³/h
PRESSIONE TOTALE TOTAL PRESSURE	1300 Pa 133 mmH2O	1370 Pa 140 mmH2O	1990 Pa 203 mmH2O	3070 Pa 313 mmH2O	3651 Pa 372 mmH2O
PRESSIONE SONORA SOUND PRESSURE	73,6 dBA	73,6 dBA	80,5 dBA	83,8 dBA	
INVERTER INVERTER					
PESO (solo ventilatore) WEIGHT (blower only)	8,0 Kg	9,8 Kg		9,2 Kg	9,4 Kg



I dati indicati sono stati ottenuti utilizzando il Diffusore Orientabile 620 (codice F501003)
Questi dati possono variare a seconda dell'uso di altri Diffusori, Lame d'aria e/o Cappe d'Aspirazione

The above data have been obtained using Revolving Diffuser 620 (code F501003)
These data may very depending on the use of other Diffuser, Air Knives and/or Suction Hood